

LAME LIVELLATRICI SPARTINEVE



IDRAULICA !!!

LAME LIVELLATRICI SPARTINEVE IDRAULICHE POSTERIORI

Lame livellatrici spartineve idrauliche posteriori con rotazione destra e sinistra per trattori a ruote, utilizzabili sia per spazzare la neve che per livellare terreno o ghiaia.

Le lame sono dotate di:

- Rotazione idraulica destra e sinistra a 280°
- Snodo orizzontale anteriore per adeguarsi alle pendenze del terreno
- Sgancio automatico posteriore (supportato da 6 o 8 molle di trazione a secondo dei modelli) in grado di superare agevolmente ostacoli nascosti senza doversi fermare nell'utilizzo nella neve
- Fine corsa in materiale plastico in modo da attutire i colpi e le vibrazioni della lama sulla struttura.
- Lama antiusura intercambiabile.
- Paratoie laterali(optional)

Per utilizzare la lama nel livellamento di terreni si deve bloccare lo snodo anteriore ed eliminare lo sgancio automatico utilizzando le apposite spine in dotazione.

Le lame e il telaio sono costruiti con l'utilizzo di acciai ad alto snervamento, così come la lama intercambiabile è realizzata in acciaio antiusura di elevato spessore, inoltre il perno di rotazione è montato su particolari bronzine antiusura.



MODELLO	LARGH. LAMA	ALTEZZA LAMA	PESO	HP
L 250 idr.	250 cm	70 cm	600 Kg	80/100
L 280 idr.	280 cm	70 cm	680 Kg	90/130
L 300 idr.	300 cm	80 cm	800 Kg	100/160

